

- TP** = Tração de Projeto (daN)
Tm = Tração de montagem (daN)
F = Flecha de montagem (m)
TEMP = Temperatura (°C)
daN = 1 kgf

Vão (metros)	Cabo:						Aço - 9,53 mm ²				Tração de Projeto °C:				-5	
	40		50		60		70		80		90		100		110	
TP	368,73		327,99		298,58		278,97		265,94		257,05		250,77		246,18	
Temp.	Tm	F	Tm	F	Tm	F	Tm	F	Tm	F	Tm	F	Tm	F	Tm	F
-5	368,73	0,22	327,99	0,39	298,58	0,61	278,97	0,89	265,94	1,22	257,05	1,60	250,77	2,03	246,18	2,50
0	332,16	0,24	301,46	0,42	280,10	0,65	265,91	0,94	256,38	1,27	249,79	1,65	245,08	2,07	241,60	2,55
5	299,51	0,27	278,25	0,46	263,81	0,69	254,18	0,98	247,64	1,31	243,05	1,69	239,73	2,12	237,25	2,59
10	270,94	0,30	258,07	0,49	249,43	0,73	243,62	1,02	239,61	1,36	236,76	1,74	234,68	2,17	233,11	2,64
15	246,35	0,33	240,58	0,53	236,70	0,77	234,07	1,06	232,22	1,40	230,89	1,78	229,91	2,21	229,17	2,68
20	225,40	0,36	225,40	0,56	225,40	0,81	225,40	1,11	225,40	1,44	225,40	1,83	225,40	2,26	225,40	2,73
25	207,64	0,39	212,20	0,60	215,32	0,85	217,50	1,15	219,08	1,49	220,25	1,87	221,13	2,30	221,80	2,77
30	192,58	0,42	200,66	0,63	206,28	0,89	210,29	1,18	213,21	1,53	215,40	1,91	217,07	2,34	218,36	2,82
35	179,76	0,45	190,52	0,67	198,14	0,92	203,66	1,22	207,75	1,57	210,84	1,95	213,21	2,38	215,07	2,86
40	168,78	0,48	181,56	0,70	190,78	0,96	197,57	1,26	202,65	1,61	206,53	1,99	209,54	2,43	211,91	2,90
45	159,29	0,51	173,59	0,73	184,10	0,99	191,93	1,30	197,88	1,64	202,46	2,03	206,04	2,47	208,88	2,95
50	151,05	0,54	166,47	0,76	178,00	1,03	186,72	1,33	193,40	1,68	198,60	2,07	202,70	2,51	205,97	2,99
55	143,81	0,57	160,07	0,79	172,41	1,06	181,87	1,37	189,20	1,72	194,95	2,11	199,51	2,55	203,17	3,03
60	137,43	0,59	154,29	0,82	167,27	1,09	177,35	1,40	185,23	1,76	191,47	2,15	196,45	2,59	200,48	3,07
65	131,74	0,62	149,04	0,85	162,53	1,13	173,12	1,44	181,49	1,79	188,16	2,19	193,53	2,63	197,89	3,11
70	126,65	0,64	144,24	0,88	158,15	1,16	169,17	1,47	177,96	1,83	185,01	2,23	190,73	2,67	195,39	3,15
75	122,07	0,67	139,85	0,91	154,07	1,19	165,46	1,51	174,61	1,86	182,01	2,26	188,03	2,70	192,98	3,19